


AI 네트워크에 최적화된 4K AI IP 촬영 · 중계 · 제어

4K UHD CAMERA | TN-N4K



N E T W O R K

TN-N4K

AI 네트워크에 최적화된 4K AI IP 촬영 · 중계 · 제어



CONTACT US

대전광역시 유성구 학하동로 8

E-MAIL : sales@tinno.co.kr

전화문의 : 042-825-3840

홈페이지 : www.tinno.co.kr

주식회사 리노
Tinno
TECHNOLOGICAL INNOVATION



흔들림 없는 신뢰를 촬영하는 4K 카메라, AI 발원자 탐색 촬영 기능을 탑재하다

TN-N4K

**4K
UHD**

초고화질의
4K UHD 비디오 해상도



AI 자동 화자 추적 연동으로
외부 중계 스위처와 제어 · 연동



장거리 노이즈없는
원격 방송



설치 및 유지보수 비용,
복구 비용 절감

- | AI 자동 화자 추적 연동으로 외부 중계 스위처와 제어, 연동
- | 초고화질의 4K UHD 비디오 해상도 지원
- | HD SDI · 4K HDMI · NDI 초고화질의 네트워크 지원
- | Only 1 UTP 라인으로 카메라 제어, 영상송출, 전원까지
- | 1 : N 전송으로 네트워크 다수 전송 활용
- | 초저도 환경에서도 화질 자동개선 기능

Specifications

모델명	TN-N4K-20 / 30 / 40F (모델별 상이)
화소	유효 화소수 약 850만 화소
줌 배율	광학 20배 / 30배 / 40배 (모델별 상이)
해상도	4K UHD (3840 × 2160)
최대 조리개값	f / 2.0 (광각) ~ f / 3.8 (망원)
출력	• HD SDI, 4K HDMI, NDI 네트워크 출력 지원 • 전용 세팅 프로그램 제공 • BANDWIDTH Monitoring
TALLY LED	전면부 탑재 (방송 중 상태 표시)
PRESET	254 EA
작동 각도	PAN : -172~172° / TILT : -30~210°
외형 규격 및 중량	177 × 194 × 217mm / 2.4kg
시스템 요구 사항	Windows 10 이상
권장 참가자 수	소규모 회의실 (20인 이하)
기타 사항	• 영상회의를 위한 카메라, 스피커, 마이크 기능을 가진 일체형 영상회의시스템 • 중소규모 공간에서 Zoom (네트워크 회의 소프트웨어) 사용에 최적화된 영상회의 시스템 • 영상회의 앱 · 프로그램과 완벽호환

제품 구성



4K UHD 줌 카메라
20X / 30X / 40X (모델별 상이)



마이크, 스피커

* 스피커

- 출력 : 약 85 dB 내외
- 기타 : USB 2.0 연결, 5V / 0.5A, 지능형 간섭 방지, 에코 제거, 첨단 노이즈 캔슬링 (소음 감소)

* 마이크

- 최적사용거리 : 3미터 (3M) 이내 전방향 이하
- 고감도 360° 전방향 콘덴서 마이크 어레이
- 컨트롤 패널 : 마이크 음소거 (mute), 스피커 음소거 (mute), 볼륨 업 / 다운 조절

CONTACT US

대전광역시 유성구 학하동로 8

E-MAIL : sales@tinno.co.kr

전화문의 : 042-825-3840

홈페이지 : www.tinno.co.kr

주식회사 리노
Tinno
TECHNOLOGICAL INNOVATION

